



YOL, KALDIRIM ASFALT

Bordür Taşı Döşeme Ataşmanı

ORDEM MAKİNA; bordür taşı döşeme ataşmanı, kaldırım, park-bahçe ve yol kenarlarına dönecek olan bordür taşlarının kaldırılması, taşınması ve yerine montajını zahmetsizce gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. Ataşmanın mengene kısmı 50-1575 mm arasındaki genişlikteki taşları tutabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hidrolik rotator ünitesi sayesinde bordür taşları 360° sürekli döndürülebilmektedir. Tutamak kollarıyla bordür taşlarının hassas olarak pozisyonlanması mümkündür.

Bordür taşı döşeme ataşmanımız makinalarınıza uygun bağlantı adaptörü ve ölçüleri ile imal edilmektedir.



MODEL	Sıkıştırma Genişliği (mm)	Maksimum Yük Kapasitesi (kg)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası	Birim Fiyat
150	50-1575	500	140	GLA0521	
100	275-1035	500	135	GLA0522	

• Ataşman ağırlığı ve boyutları, bağlantı adaptörü tipine göre değişiklik gösterebilir.